

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA38842839

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: FRIGIDER STOCARE SANGE/COMBINA STOCARE PLASMA SI SANGE	Data publicare: 10.09.2025 14:27
Cod si denumire CPV: 39711100-0 Frigidere si congelatoare (Rev.2)	Data finalizare: 11.09.2025 11:28
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 10.09.2025 14:54
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 11.09.2025 11:28
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS	Denumire: S.C. CHRONOS TRADE MEDICAL S.R.L.
CUI: 3963960	CUI: 34533881
Adresa: Strada: VICTORIEI, nr. 90, Sector: -, Judet: Satu Mare, Localitate: Negresti-Oas, Cod postal: 445200	Adresa: Strada: Constantinescu Alexandru, nr. 46-48, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 011472
Localitatea, Tara: Negresti-Oas, Romania	Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania
Telefon: +40 261854989	Telefon: +40 371205010
E-mail: office@spitalnegrestioas.ro	E-mail: seap@chronostrade.ro
Website: https://www.spitalnegrestioas.ro	Website: https://www.chronostrade.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	- recomandat pentru depozitarea în siguranță a pungilor de sange si plasma in 2 compartimente - volumul brut/capacitate de stocare: 121 l / 106 l- compartiment refrigerare (sange) si 121 l / 106 l – compartimentul congelare (plasma) - Temperatură presetată: +4°C – sange si -32°C - plasma - Dimensiuni ext./int. (HxWxD): 1650 x 595 x 695 mm/2 x 630 x 475 x 470 mm - Greutate netă echipament: 118 kg; - Limită de alarmă la rece/cald prestabilită: +2°C +6°C – sange si -37°C -27°C - Autonomie (hold over time): 1,7 ore (de la +4°C pana la +10°C) si 1,6 ore (de la -32°C pana la -23°C) - Clasa climatica (interval de temperatura ambientala): +10°C la +32°C - dezghetare naturala/manuala - Refrigerant Natural R600a/R290 - Sistem de răcire cu ventilator controlat (aer forțat) pentru temperatură constantă și distribuție uniformă a temperaturii (doar in compartimentul de sange) - Oprire automată a ventilatoarelor evaporatorului la deschiderea ușii doar in compartimentul de sange) - Alimentare/ Frecventa: 220-240 V/50-60 Hz - Consum de energie: 0.7 kWh/24h (50 Hz); 0.8 kWh/24h (60 Hz) SE VA INCHEIA UN CONTRACT DE FURNIZARE. Aparatul sa fie insotit la livrare de certificat garantie, proces verbal de predare-primire, punere in functiune si instruire prersonal, certificate CE
Conditii de livrare	Livrarea produsului se va efectua la sediul spitalei: localitatea Negresti Oas, str.Victoriei nr.90, judetul Satu Mare, cod postal 445200. Transportul va fi asigurat gratuit de catre furnizor, livrarea produselor facandu-se in termen de maxim 60 zile de la transmiterea comenzii.

Conditii de plata	Plata contravalorii produselor livrate si corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ se va efectua de catre spital, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al furnizorului, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor
-------------------	---

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
COMBINA STOCARE PLASMA SI SANGE SAU PENTRU STOCARE PROBE RECOLTATE SI UNITATI GOALE TRANSFUZATE	Solicitata: 1	Pret estimat: 29.834,00
Numar de referinta: BF261	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 29.834,00
Pret de catalog: 33.383,00 RON/bucata		Valoare estimata: 29.834,00
Cod si denumire CPV: 39711130-9 - Frigidere (Rev.2)		Valoare de vanzare: 29.834,00
Descriere: - recomandat pentru depozitarea în siguranță a pungilor de sange si plasma in 2 compartimente - volumul brut/capacitate de stocare: 121 l / 106 l - compartiment refrigerare (sange) si 121 l / 106 l – compartimentul congelare (plasma) - Temperatură presetată: +4°C – sange si -32°C - plasma - Dimensiuni ext./int. (HxWxD): 1650 x 595 x 695 mm/2 x 630 x 475 x 470 mm - Greutate netă echipament: 118 kg; - Limită de alarmă la rece/cald prestabilită: +2°C +6°C – sange si -37°C -27°C - Autonomie (hold over time): 1,7 ore (de la +4°C pana la +10°C) si 1,6 ore (de la -32°C pana la -23°C) - Clasa climatica (interval de temperatura ambientală): +10°C la +32°C - dezghetare naturala/manuala - Refrigerant Natural R600a/R290 - Sistem de răcire cu ventilator controlat (aer forțat) pentru temperatură constantă și distribuție uniformă a temperaturii (doar in compartimentul de sange) - Oprire automată a ventilatoarelor evaporatorului la deschiderea ușii doar in compartimentul de sange) - Alimentare/ Frecventa: 220-240 V/50-60 Hz - Consum de energie: 0.7 kWh/24h (50 Hz); 0.8 kWh/24h (60 Hz) - Nivel de zgomot (dB(A)) (la 1m înaltime si 1m distanta): 35/36 dBA- frigider; 45/47 - congelator - Emisia de caldura: 25 Kcal/h/100 kcal/h - Putere: 200/300 W - Structura anticorozivă garantată pe viață, construit din polipropilenă de înaltă calitate pentru o mai bună izolare și rezistență, fără margini ascuțite pentru întreținere și curățare mai ușoară - Material frigider interior/exterior/ usa: polypropilena (copolimer UV) - Izolare prin spuma poliuretanică injectată : 60-65 mm PU - Izolare usa: spuma poliuretanică cu grosimea de 82 mm si sticla organica PMMA cu 4 straturi asigurand cea mai înaltă izolație, reducând eforturile de a închide usa - lumina interioara cu LED - Încuietoare de siguranță a ușii cu 2 chei - Panou electronic cu display digital cu urmatoarele functii: •Buton de pornire-oprire •Display digital cu afisare orei, temperaturii interioare (increment de 0.1°) si a temperaturii maxime si minime interioare •Butoane: UP / DOWN – modificare parametri, ENTER – confirmare selectie parametri, MUTE / BACK- anulare alarma audio si revenire, LIGHT – deschidere sau inchidere lumina interioara •Portul USB pentru exportul de date- stocat cel puțin 30 de zile - Sistem de alarmă autonom cu baterie integrată Back-up ce preia funcția de alarmă și masoara valoarea temperaturii în cazul defecțiunii sistemului timp de cel puțin 48 de ore - Semnal acustic și vizual în caz de alarmă de temperatură, defecțiune a sistemului si deschidere usa - Termostatul de siguranță ce previne scăderea temperaturii sub +2°C - Conform DIN 13221 I DIN 58345 I ÖNORM K 2040 I Dispozitiv medical conform MDR (UE) 2017/745, Clasa I sau 21CFR Part 862.2050, Clasa I, Class ISO 6 / EC GMP B - se livreaza la partea inferioara si 3 sertare la partea superioara cu divizoare, 2 displayuri digitale si 2 porturi pentru sonda externa		
TOTAL		Valoare de vanzare: 29.834,00 RON